

Welke regels gelden er voor dakafval?

Het sluiten van grondstofketens is een belangrijke doelstelling van de overheid. In toenemende mate is dat zichtbaar in milieuwetgeving en stimuleringsregelingen.

In hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012 is een aansturingsartikel opgenomen voor een deugdelijke afvalscheiding op de slooplocatie. Deze bepaling is verder uitgewerkt in de Regeling Bouwbesluit 2012. In deze regeling is bepaald welke sloopmaterialen aan de bron / op de slooplocatie dienen te worden gescheiden. Het betreft de volgende fracties:

- Gevaarlijk afval (Europese afvalstoffenlijst)
- Steenachtig sloopafval
- Gipsblokken en gipsplaatmateriaal
- **Bitumineuze dakbedekking**
- **Teerhoudende dakbedekking**
- Teerhoudend asfalt
- Niet-teerhoudend asfalt
- **Dakgrind**
- Overig afval

Indien verschillende soorten afval in een container komen kan dit veel geld kosten omdat de container eerst naar een sorteerb企业 moet om het afval te scheiden.

Een dakbedekkingsbedrijf moet ervoor zorgen dat dakafval volgens de geldende regelgeving bij een erkende inzamelaar terecht komt.

Voor zowel bitumineus als kunststof dakafval bestaan er mogelijkheden voor inzameling en hoogwaardige recycling. Zie hiervoor www.brn.nl en www.vekudakrecycling.nl.

